OPENT DE DEUR
NAAR HET
SMARTHOME

Deurslotaandrijving

HmIP-DLD | HmIP-DLD-A | HmIP-DLD-S

Nooit meer naar sleutels zoeken? De intelligente deurslotaandrijving van Homematic IP maakt het mogelijk! Het ontgrendelen, vergrendelen en openen van huisdeuren gebeurt comfortabel en veilig met de smartphone, of afstandsbediening. Met de Homematic IP App kan de huisdeur altijd in het oog worden gehouden.

Ook verkrijgbaar in antraciet en zilver

homematic IP
Slim wonen, gewoon comfortabel

COMFORTABELE EN FLEXIBELE TOEGANGSCONTROLE

Het comfortabel vergrendelen, ontgrendelen en zelfs openen van de huisdeur is nu altijd en overal mogelijk, zowel thuis vanaf de bank als op afstand, wanneer u onderweg bent. Eenvoudig met de Homematic IP App of sleutelhanger met afstandsbediening.

Nog een voordeel: het veilig vergrendelen van de deur is ook comfortabel mogelijk via spraakbesturing (met Amazon Alexa of Google Assistant).

EENVOUDIG BEPALEN WIE NAAR BINNEN MAG

Met configureerbare toegangsrechten kan de toegang tot het smarthome individueel worden beheerd – welke dag of hoe laat het ook is. De huisdeur kan alleen worden geopend, als de bewoner dat wil. Zo kunnen bijv. schoonmakers of thuiszorgers op bepaalde tijden het huis betreden met een sleutelhanger met afstandsbediening.

IS DE HUISDEUR ECHT OP SLOT?

Dankzij de tijdsafhankelijke vergrendeling wordt deze vraag overbodig. Op een gewenst tijdstip wordt de huisdeur automatisch vergrendeld (bijv. 's nachts). Dit verhoogt niet alleen de veiligheid in het smarthome, maar bespaart ook het onnodig controleren van de huisdeur.

Wie echt helemaal zeker wil zijn, kan de huisdeur na elke ontgrendeling automatisch weer laten vergrendelen. Tijdstippen en vertragingstijden kunnen individueel via de app worden ingesteld.

ABSOLUUT VEILIG

De deurslotaandrijving profiteert van de VDE-gecertificeerde protocol-, IT- en gegevensbeveiliging van het Homematic IP Systeem.

Door de montage aan de binnenzijde van de deur is het apparaat van buitenaf niet zichtbaar.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	3x 1,5 V LR6/mignon/AA of 3x 1,2 V HR6/mignon/AA
Batterijlevensduur	1/2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	56 x 118 x 63 mm
Gewicht	328 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

EENVOUDIG ACHTERAF TE INSTALLEREN

Eenvoudige montage op standaard profielcilinders met nood- en gevarenfunctie – zonder beschadiging van deur, kozijn of sleutel. Dankzij de batterijvoeding is geen bedrading nodig. Voor de montage moet de slotcilinder aan de binnenzijde van de deur 8-15 mm uitsteken.

UNIVERSEEL INZETBAAR



Euro-profiel-cilinder | Langschild of rozet | Knop of hendel | Meervoudige vergrendeling

TAL VAN ANDERE VOORDELEN

- Tot 8 toegangsautorisaties met individuele tijdsprofielen kunnen worden aangemaakt voor elke deurslotaandrijving
- Handmatig openen en sluiten altijd mogelijk via de draaiknop (noodfunctie)
- De deur kan nog steeds van buitenaf worden geopend met een gewone sleutel
- Persoonlijke pincodes ter bescherming tegen ongewilde bediening via de app
- Milieuvriendelijke werking bij gebruik van NiMH-batterijen type HR6

LOGISTIEKE GEGEVENS

Variant	Wit	Antraciet	Zilver
Artikelnummer	154952A0	160555A0	160556A0
EAN-code	4047976549528	4047976605552	4047976605569
Apparaatcode	HmIP-DLD	HmIP-DLD-A	HmIP-DLD-S
Verpakkingseenheid	30		
Afmetingen verpakking	184 x 112 x 97 mm		
Gewicht incl. verpakking	529,2 g		

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Deurslotaandrijving
Montageplaat
Montagemateriaal en batterijen
Handleiding